

# インヴェルノ ネオ スタンダードチェーン IC-100~180 ラダー型



従来チェーン比  
**2倍**長持ち

軽自動車  
ミニバン  
対応!

## INVERNO CHAIN NEO

# 角断面チェーンで 氷・雪を砕いてグリップ!!

**STEP 1**



車をチェーンの中央に  
移動しタイヤに巻く

**STEP 2**



内側と外側フックを接続し、あまったサイドチェーンはS字フックで固定します

**STEP 3**



サイドバンドをかけて  
完了!



# インヴェルノ ネオ スタンダードチェーン IC-100~180

ラダー型

## 適合タイヤサイズ

品番	80 シリーズ	70 シリーズ	65 シリーズ	60 シリーズ	55 シリーズ	50 シリーズ	45 シリーズ	サイド バンド
IC-100	145/80-12 135/80-13	155/70-12	155/65-13夏	165/60-13	155/55-14夏			M (2本セット)
IC-110			155/65-14	165/60-14	165/55-14			
IC-120	145/80-13	155/70-13	165/65-13	175/60-13				
IC-130	155/80-13	165/70-13	175/65-13 165/65-14	185/60-13 155/60-15	165/55-15			
IC-140	165/80-13	175/70-13 165/70-14	185/65-13 175/65-14夏 165/65-15	175/60-14 165/60-15		165/50-16		
IC-150	175/80-13 165/80-14	185/70-13 175/70-14	185/65-14	195/60-14 175/60-15	185/55-15			L (2本セット)
IC-160	175/80-14	185/70-14	175/65-15 195/65-14 185/65-15	205/60-14 185/60-15 175/60-16夏	195/55-15 185/55-16			
IC-170	185/80-14 175/80-15	195/70-14	205/65-14 195/65-15	195/60-15 175/60-16冬 185/60-16 195/60-16夏	205/55-15 195/55-16	205/50-16夏 195/50-16		
IC-180	195/80-15夏	205/70-15 215/70-15夏	215/65-15 205/65-16 195/65-16冬	225/60-15 205/60-16 215/60-16 195/60-17冬	215/55-16 205/55-17 215/55-17夏	215/50-17	225/45-17	

### 装着条件

乗用車	ボンネット・ワゴン (軽自動車)	ミニバンタイプ (FF車)	ミニバンタイプ (FR車・4WD車)	1BOX (乗用含む)	トラック (軽トラ含む)
-----	---------------------	------------------	-----------------------	----------------	-----------------

ミニバンタイプ(FR車・4WD車)、1BOX(乗用含む)は空転しやすいので走行時に注意してください。  
車両重量2.0t以上の車は使用不可

●トラック全般や商用1BOX車(4ナンバー)には使用できません。●タイヤやホイールと、タイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車には、走行時に危険であるため使用できません。●オフロードタイヤ、4輪駆動車用タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。●商品のご購入後は必ずテスト装着をしてください。

### タイヤサイズの見方

**195/65 R 15**

① タイヤ幅 ② 扁平率 ③ ラジアル構造 ④ ホイール径

※扁平率が80の場合、扁平率表示が省略される場合が多く、195R15等の表示がありますが、正確には195/80R15となります。  
※ラジアルタイヤの表示である「R」「SR」「HR」「VR」等の表示はタイヤサイズとは関係ありません。

### クリアランス3cm以下使用禁止

① タイヤトレッド部とフェンダーとの隙間  
② タイヤの角(一番太い部分)とサスペンションとの隙間  
③ サスペンションとタイヤの最小隙間  
④ ロアアームとタイヤホイールの内側との隙間

※前輪に装着の場合には、ハンドルを左右いっぱい切った状態でも確認が必要です。

### トラクションコントロールシステム、ABS、回生ブレーキ装備車について

トラクションコントロール(TRC)など、一部駆動輪を制御するシステムを備えている車輛では、その機能を解除した方が良い場合があります。TRCなどの操作方法は、車輛の取扱説明書を参照いただき、適正な方法でご使用ください。

### 走行時の厳守事項

速度30km/h以下	急ブレーキ禁止	急発進禁止	急ハンドル禁止	空転禁止	縁石にこすらない
------------	---------	-------	---------	------	----------

●このセットは以下の内容で構成されています。使用前に必ず、お確かめください。

- チェーン本体 …… 2本(同じもの)
- 手袋 …… 1ペア
- 補修パーツ …… 1セット
- サイドバンド …… 2本
- 取扱説明書 …… 1部

※タイヤサイズ適合表は各自動車メーカーの純正タイヤに純正ホイールを装着したものを基準にしております。※サイズによってはスタッドレスタイヤに装着できないサイズもございます。  
※(夏)と記載のタイヤサイズは夏用タイヤのみ装着が可能です。※(冬)と記載のタイヤサイズは冬用タイヤのみ装着が可能です。